



NC-PX3-09

Central de Detección y Extinción Convencional – 3 Zonas NC-PX3 + Pack idioma Español NC-PX3-LK-09



Características

- Central de detección y extinción convencional.
- 3 Zonas.
- Capacidad máxima del sistema hasta 96 dispositivos.
- 6 entradas supervisadas, 2 entradas no supervisadas para el control de incendios.
- 4 salidas supervisadas, 4 salidas no supervisadas.
- Salida auxiliar de 24v configurable. Fija o reseteable.
- Sirenas configurables para funcionamiento continuo o pulsante.
- Confirmación de flujo del agente extintor.
- Salidas de relé y salidas supervisadas.
- Voltaje de funcionamiento 110 a 230 Vac.
- Consumo de corriente 3.15 A @ 110 / 1.5 A @ 240 Vac.
- Capacidad para 2 baterías x 12V 12 Ah (no incluidas).
- Color Gris.
- Tipo de Montaje en Superficie.
- Dimensiones: 440 x 480 x 140 mm.
- Peso: 3,9 kg (sin baterías).

**Este kit incluye el Pack de idioma español.*

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nc-px3-09-central-de-deteccion-y-extincion-convencional-3-zonas-nc-px3-pack-idioma-espanol-nc-px3-lk-09-21612>