



NC-PF8

Central de incendios convencional. 8 zonas



Características

- Central de detección de incendios convencional (.net) de 8 zonas microprocesadas con posibilidad de combinar en una zona pulsadores y detectores.
- 4 salidas para sirenas supervisadas (500mA c/u).
- 2 salidas de relé libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para alarma y avería.
- 2 entradas configurables.
- Firmware actualizable.
- Permite la completa comunicación con nuestras centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (máx. de 64 zonas).
- Para la conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida).
- Función CleanMeTM (indicación de detectores sucios).
- Test de zonas por una sola persona.
- Supervisión del fallo de derivación a tierra.
- Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB).
- Indicaciones óptico-acústicas por zonas.
- Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS.
- Precisa de 2 baterías no incluidas.
- Dimensiones: 480 x 440 x 140 mm.
- Peso: 3,9 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nc-pf8-central-de-incendios-convencional-8-zonas-21644>