




MPIP2100EBX

Panel MAXPRO Intrusión MPI2100E con caja y alimentador MPIBXM35



Características

- 8 Zonas ampliable hasta 150 mediante expansores externos tipo MPI-RIO (17).
- 4 salidas trigger y 1 salida relé, ampliables hasta 100 mediante expansores externos tipo MPI-RIO o MPI-4relé.
- 30 Puertas de Control de Accesos mediante expansores MPI-DCM
- 2 Líneas Multiplexadas de detección de Incendios secundario (no homologado)
- 1 Bus de expansión Intellibus2 de alta velocidad, de topología libre y detección automática de elementos.
- 1 Bus de expansión VPlex multiplexado, compatible con detectores VPlex actuales e instalaciones existentes con elementos con direccionamiento por N°serie
- Hasta X Consolas Táctiles de gestión con Lector de Proximidad (Prox o Mifare)
- Hasta 10 Particiones (Áreas), 50 Calendarios, 2000 Usuarios, 50 Enlaces (Macros) y 3000/10000 Eventos (Intr/Acc)
- Comunicador dual LAN / WAN TCP/IP nativa, 4G/LTE y WiFi opcional
- Programación y gestión integral individual o por lotes desde cualquier dispositivo con acceso a internet (Smartphone, tablet o PC). Necesita una cuenta en Maxpro Cloud
- Incluye caja Metálica MAXPRO INTRUSIÓN, con fuente de alimentación: 220 Vac a 12 Vdc 3,5A, capacidad para 2 baterías.
- EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.
- Dimensiones: 410 x 360 x 110 mm.
- Peso: 5,6 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mpip2100ebx-panel-maxpro-intrusion-mpi2100e-con-caja-y-alimentador-mpibxm35-22024>