

SensoIRIS-BM120

Barrera analogica compatible con paneles de control Simpo X, iRIS4 e iRIS8. Alcance de 50 a 120 metros. IP65



Características

- Detector óptico lineal de humo direccionable por reflexión con módulo aislador incorporado, compatible con los paneles de control direccionables de Teletek, que incluye 4 placas reflectoras montadas en un marco metálico.
- Rango de operación: De 50 a 120 m.
- Área de cobertura (ancho): 15 m (7,5 m a cada lado).
- Tensión de funcionamiento del bucle: 16 - 32 Vdc.
- Tensión de alimentación externa (opcional): 24 Vdc $\pm$ 10 %.
- Consumo en alarma (alimentado por bucle): < 6,5 mA sin indicador remoto y < 13 mA con indicador remoto activado.
- Consumo en alarma (alimentación externa): < 1 mA sin indicador remoto y < 7 mA con indicador remoto activado.
- Sensibilidad: Ajustable a través del panel de control en 4 niveles de oscurecimiento (25 %, 35 %, 50 % y 60 %).
- Ajuste y calibración: Cuenta con modo de autocalibración e incluye un puntero láser visible para facilitar el ajuste manual fino durante la instalación.
- Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +60 °C.
- Grado de protección IP: IP65.
- Dimensiones: 187 x 120 x 73 mm.
- Normativas: EN 54-12 y EN 54-17.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-bm120-barrera-analogica-compatible-con-paneles-de-control-simpo-x-iris4-e-iris8-alcance-de-50-a-120-metros-ip65-23275>