HAC-HDW2401R-Z-27135

Domo HDCVI 4M DN WDR IR60m 2.7-13.5mm VFM IP67





Características

- Resolución Megapíxel hasta 4MP a 25IPS.
- Óptica varifocal motorizada 2.7-13.5mm (98~26°).
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 700m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión hasta 300m vía UTP Cat5-E.
- Dimensiones y peso: Φ122x104.9mm / 0.59Kg.

Productos Alternativos

HAC-HDBW2401R-Z-27135
HAC-HDW2401M-0280B
HAC-HDBW2401E-0280B
HAC-HDW2401EM-0280B
HAC-EB2401

Accesorios

PFA106
PFA130-E
PFA137
PFB203W
PFM820

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" 4MP CMOS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en HD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2401r-z-27135-domo-hdcvi-4m-dn-wdr-ir60m-2-7-13-5mm-vfm-ip67-2877