



HAC-HFW1400T

Tubular HDCVI 4M DN DWDR IR30m 3.6mm IP67



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1400-S3

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (87°x47°x104° (HxVxD)), F2.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.6W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 174.5x72.3x70.6mm / 0.36Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW1239T-LED
HAC-HFW2249T-I8-A-LED
HAC-HFW2402T-I8-A
HAC-HFW1500TL-A
HAC-HFW1509T-A-LED

Accesorios

PFA122
PFA130-E
PFA134

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 4MP CMOS
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1400t-tubular-hdcvi-4m-dn-dwdr-ir30m-3-6mm-ip67-3176>