



ASR1100B

Lector Proximidad Mifare RS-485 IP67 Exterior



Características

- Protocolo RS-485.
- Sólo lectura tarjeta.
- Montaje en superficie.
- IP67 Exterior.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 72x102x18mm / 0.2Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

[ASR1102A](#)
[ASR1101A](#)
[ASR1200D](#)

Accesorios

[BV](#)

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	N/A
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	N/A
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	N/A
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	N/A
CONEXIÓN A LECTOR	RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP67, resistente al agua.
ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@100mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1100b-lector-proximidad-mifare-rs-485-ip67-exterior-3422>