



ASC1202B-D

Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones para Carril DIN IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 2 direcciones).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en Carril DIN.
- Dimensiones y peso: 209x116x51mm / 0.5Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASC1204B-S](#)

Accesorios

[ASC1202C-D](#)

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	32 Bit
_MEMORIA	16M
_ENTRADAS	8 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 4 alarmas)
_SALIDAS	4 (2 cerraduras, 2 alarmas)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 150.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RJ45(10/100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 2 direcciones)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	9 - 15V CC <6W
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc1202b-d-controladora-2-puertas-2-direcciones-para-carril-din-ip-wiegand-rs-485-3453>