



CIR-BS44EAC

Domo HDCVI 1M 720P DN ICR IR15m 0Lux 2.8mm IP65



Características

- Resolución hasta 720P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (90°).
- Salida de vídeo solo en modo HDCVI .
- Mini-domo de exterior IP65 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@260mA.
- Dimensiones y peso: Ø93x75mm / 0.33Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.9" 1MP CMOS
RESOLUCIÓN	720P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.01Lux
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 15m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en HD
FUNCIONES DE CÁMARA	ATW, AGC, BLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC solo en modo HDCVI
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +40°C
PROTECCIÓN	IP65

Productos Alternativos

CIR-UW34WP
CIR-VI97WP
CIR-HSM29LWC
CIR-HSR28LWC
CIR-HSR29LWC

Accesorios

DR-UTP-VL-4M
DR-UTP-VP-4M

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cir-bs44eac-domo-hdcvi-1m-720p-dn-icr-ir15m-0lux-2-8mm-ip65-3723>