HAC-HFW2802T-Z-A

Tubular HDCVI 4K DN WDR Starlight IR80m 3.7-11VFM IP67 MIC





Características

- Resolución hasta 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS.
- Varifocal motorizada 3.7-11mm (112~46°), F1.5.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Tecnología Starlight.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Micrófono integrado. Entrada de audio.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 12.5W).
- Dimensiones y peso: 241.1x90.4x90.4mm / 0.76Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW3802E-Z
HAC-HFW2802T-A-I8
HAC-HFW2802T-Z-A
HAC-HFW2601T-Z-A
HAC-PFW3601-A180

Accesorios

PFA122
PFA130-E
PFA135

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 80m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2802t-z-a-tubular-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir80m-3-7-11vfm-ip67-mic-5565