



# SDZ2030S-N-S2

## Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight 30X AUDIO PoE



### Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR y Zoom x30.
- 3 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras, Heat Map.
- Require soporte PFH610N.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 160 \times 70 \times 70 \text{mm}$  / 1.0Kg.

### Productos Alternativos

[SDZW2030S-N](#)

### Accesorios

[PFA162](#)

[PFH610N-IR](#)

[PFH610N-W](#)

### Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS Scan STARVIS™ 2MP                                                    |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@50IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                       |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs                                          |
| ÓPTICA                   | Zoom x30, 4.5-135mm (67.8°-2.4°)                                                 |
| LEDs IR                  | No disponible                                                                    |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2      |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                       |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 1080P/1.3M/720P@50IPS / 2nd D1/CIF@25IPS / 3rd 1080P/1.3M/720P/D1/CIF@25IPS |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio                                |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE (Max 10W)                                                            |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +70°C (95% HR)                                                        |
| PROTECCIÓN               | No disponible                                                                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdz2030s-n-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-30x-audio-poe-5648>