



ASR1200D-D

Lector Proximidad EM RS485 Wiegand IP65 Water-proof



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485
- Soporta lectura tarjeta.
- Impermeable (uso en exteriores).
- LEDs rojos y azules.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 135x47.5x16mm / 0.18Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

[ASR1201D-D](#)

Accesorios

[CP](#)

[CPE](#)

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARJETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	N/A
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	N/A
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	N/A
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	N/A
CONEXIÓN A LECTOR	RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP65, resistente al agua
ALIMENTACIÓN	DC5-16 / 100mA / 300mA / 800mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1200d-d-lector-proximidad-em-rs485-wiegand-ip65-water-proof-5720>