



ASR2201D-BD

Lector Proximidad EM RS485 Wiegand IP65 Water-proof y Bluetooth



Características

- Protocolo RS-485 Wiegand 34bits.
 - Soporta OSDP.
 - 125KHz(EM-ID).
 - Diseño a prueba de agua IP55. Bluetooth.
 - LEDs indicadores rojos, azules y verdes.
 - Instalación en superficie.
 - Dimensiones y peso: 47.5x16x135mm / 0.20Kg.
- *Requiere controladora Dahua.**

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	32 bits
FORMATO LECTURA TARJETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	≤0.5s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas / No
PROTECCIÓN	IP55
ALIMENTACIÓN	DC9-15 / 200mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

Productos Alternativos

ASR1102A-D
ASR1101A-D
ASR1100A-D
ASR1100B-D
ASR1200D-D
ASR1201D-D

Accesorios

ACC-PCEM-4100GIN
ACC-PCEM-4100GIY
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN
ACC-TAG-EM001BLUE-PN
ACC-TAG-EM001GREY-PN

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201d-bd-lector-proximidad-em-rs485-wiegand-ip65-water-proof-y-bluetooth-7412>