



# SDZW2000T-SL

## Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight PoE IP68 IK10 Anticorrosión



### Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos.
- Cámara de exterior IP68 y IK10 / NEMA 4X.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc
- Tecnología Starlight.
- Material: Acero Inoxidable 316L.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 152x101x107.5mm / 2Kg.

### Productos Alternativos

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)  
[SDZW2030U-SL](#)

### Accesorios

[PFB733W-SL](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 3.6mm (87°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	No disponible
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE (Max 5W)
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP68 y IK10 / NEMA 4X

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdzw2000t-sl-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-poe-ip68-ik10-anticorrosion-7717>