



# HAC-HMW3200L

Domo HDCVI 2M 1080P DN IR3m 0Lux 2.1mm MOVIL conector AVIACION M12 MIC



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.1mm (132°x69°x164° (HxVxD)), F2.0.
- Soporta 4 señales que se transmiten a través de 1 cable simultáneamente, es decir, vídeo, audio, datos y alimentación. La transmisión permite a la cámara HDCVI interactuar con el XVR, como por ejemplo enviar una señal de control o activar una alarma.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Certificaciones: CE / FCC / EN50155.
- Conector de aviación M12 para una conexión estable con el MCVR.
- Micro incluido.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 1.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 71.6x60.9x45.9mm / 0.09Kg

## Especificaciones de Producto

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 2MP CMOS                     |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                         |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche Conmutación Electrónica |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.02Lux@F2.0                        |
| ÓPTICA              | Fija de 2.1mm                       |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 3m)                  |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD     |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR, 2DNR, BLC, HLC                 |
| SALIDA DE VÍDEO     | Conector Aviación M12               |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                               |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)           |
| PROTECCIÓN          | No disponible                       |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hmw3200l-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-ir3m-0lux-2-1mm-movil-conector-aviacion-m12-mic-8049>