



HAC-HFW2402T-Z-A

Tubular HDCVI 4M DN WDR Starlight+ IR80m 3.7-11mm VFM IP67
AUDIO MIC



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 3.7-11mm (114.3°~47.2°), F1.9.
- Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Starlight+, 120dB true WDR, 3DNR.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Disponible 1E Audio. Micrófono incorporado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 10.8W).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.76Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 4MP CMOS
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.9 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 80m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable)
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HFW2241T-Z-A](#)
[HAC-HFW2241T-Z-A-VP-0622](#)
[HAC-HFW2802T-Z-A](#)
[HAC-HFW2402T-Z-A-DP](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2402t-z-a-tubular-hdcvi-4m-dn-wdr-starlight-ir80m-3-7-11mm-vfm-ip67-audio-mic-8182>