# SD22404T-GN

## Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 PoE






**Características**

- Cámara PTZ con resolución 4M@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.
- Auto 4xZoom  2.7-11mm (112.5° ~ 30°), F1.6 ~ F2.8.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (Max 10W).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ122x89mm / 0.66Kg.

**Productos Alternativos**

SD49412T-HN
SD22404T-GN-W
SD6C430U-HNI
SD59430U-HNI
SD8A440VI-HNI

**Accesorios**

PFA106
PFA137
PFB200C
PFB203W

# SD22404T-GN

## Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 PoE

**Especificaciones de Producto**

| | |
|---|---|
| SENSOR | 1/3" CMOS 4MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 4MP@25IPS |
| SISTEMA DE ESCANEADO | Progresivo |
| ÓPTICA | Auto 4xZoom 2.7-11mm |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N) |
| LEDs IR | No disponible |
| VELOCIDAD OBTURADOR | Shutter 1/1 - 1/30.000seg |
| CONTRALUCES | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.265 / H.264 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL | 4M/3M/1080P/720P/D1(1 ~ 25IPS) |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | D1/CIF(1 - 25IPS) |
| BITRATE | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| RANGO PTZ | Pan 0 ~ 355°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°) |
| VELOCIDAD PTZ | Manual: 0.1 - 100°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt. |
| PRESET | 300 |
| MODO PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan |
| AUTO-TRACKING | No disponible |
| PROTOCOLO PTZ | DH-SD |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 24 Áreas Configurables |
| DEFOG (anti-niebla) | Disponible |
| TARJETA MEMORIA | Slot Micro SD (Max 256GB) |
| ALARMA | No disponible |
| RS485 | No disponible |
| ETHERNET | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS | No disponible |
| PROTOCOLO ETHERNET | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| COMPATIBILIDAD | ONVIF, Profile S&G, API |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc@1.5A |
| ALIMENTACIÓN POE | PoE |
| INTERFAZ AUXILIAR | Ranura Micro SD |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |

| | |
|---|---|
| PROTECCIÓN IP | Uso Exterior IP66 |
| RESISTENCIA VANDALISMO | IK10 |
| MONTAJE | Colgado (montage en techo o pared) |

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd22404t-gn-domo-ptz-ip-4m-dn-wdr-4x-3d-ik10-ip66-poe-8311