



SD22204UE-GN-W

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 4X 3D IP66 IK10 WiFi



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS.
- 3 Streams simultáneos (3x H.265) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.
- Auto 4xZoom 2.7-11mm (112.5°~30°), F1.6.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (Max 5.5W).
- Características avanzadas: WDR(120dB), IVS, StarLight...
- Dimensiones y peso: Φ122x89mm / 0.52Kg.

Productos Alternativos

[SD22204UE-GN](#)
[SD1A203T-GN](#)
[SD12203T-GN](#)
[SD1A203T-GN-W](#)
[SD12203T-GN-W](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA137](#)
[PFB200C](#)
[PFB202W](#)
[PFB203W](#)



SD22204UE-GN-W

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 4X 3D IP66 IK10 WiFi

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN /	1080P@25IPS
VELOCIDAD	
SISTEMA DE	Progresivo
ESCANEADO	
ÓPTICA	Auto 4xZoom 2.7-11mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE	Ultra DNR (2D/3D)
RUIDO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264 / MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	No disponible
VIDEO STREAM	1080P/720(1 - 25IPS)
PRINCIPAL	
VIDEO STREAM	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - 720P - D1 - CIF(1 - 25IPS)
SECUNDARIO	
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 355°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 100°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE	24 Áreas Configurables
PRIVACIDAD	
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
INCLUIDO	
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
ETHERNET	DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN /	12Vdc@1.5A
CONSUMO	
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD, Wi-Fi



TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd22204ue-gn-w-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-4x-3d-ip66-ik10-wifi-8377>