



ASR2201D

ASR2201D-B Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP65 Water-proof y Bluetooth



Características

- Protocolo RS-485 Wiegand 34bits.
 - Soporta OSDP.
 - 13.56MHz(Mifare).
 - Diseño a prueba de agua IP55. Bluetooth.
 - LEDs indicadores rojos, azules y verdes.
 - Instalación en superficie.
 - Dimensiones y peso: 47.5x16x135mm / 0.20Kg.
- *Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	32 bits
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	≤0.5s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas / No
PROTECCIÓN	IP55
ALIMENTACIÓN	DC9-15 / 200mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

Productos Alternativos

[ASR1102A](#)
[ASR1101A](#)
[ASR1100A](#)
[ASR1100B](#)
[ASR1200D](#)
[ASR1201D](#)
[ASR1101M](#)

Accesorios

[BV](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201d-asr2201d-b-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip65-water-proof-y-bluetooth-8652>