



# HAC-HDW1239T-LED

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 WDR Starlight LED40m 3.6mm IP67



## Características

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1239-S2.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Fija de 3.6mm (86°x46°x101° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- 2 LED de luz blanca (hasta 40m).
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.1W).
- Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.46Kg.

\*Selección de horario a través de XVR-I para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

## Accesorios

PFB2211C

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Full-Color                            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Fija de 3.6mm                         |
| LEDs IR             | No disponible                         |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC           |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1239t-led-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-full-color-2-0-wdr-starlight-led40m-3-6mm-ip67-8702>