



IPC-HFW5241E-Z5E

Tubular IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight 3DNR IR120m 7-35VFM IP67 IK10 ePoE AUDIO E/S



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Óptica motorizada 2.7~13.5mm (109~30°), F1.5
- 3 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (10.3W). Tecnología Starlight.
- Protección Perimetral: Tripwire, Intrusión (Clasificación de personas y vehículos)
- * AI: Face Capture/Attributes, Perimeter, People Counting.
- Dimensiones y peso: 95x95x273.2mm / 1.11Kg.

Productos Alternativos

IPC-HFW2231T-ZS
IPC-HFW4239T-ASE
IPC-HFW5241E-ZE

Accesorios

PFA121
PFA156

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS STARVIS™ 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs Smart IR 50m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Pro AI Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5241e-z5e-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-3dnr-ir120m-7-35vfm-ip67-ik10-epoe-audio-e-s-8711>