



IPC-HFW2431S-S-0360B-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE



Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS - 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 3.6mm (84°x45°x100° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltage.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5W). Tecnología Starlight.
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2230S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2531S-S-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4M@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2431s-s-0360b-s2-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-poe-8770>