



IPC-HFW2531S-S-0360B-S2

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 3.6mm (84°x58°x110° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.6W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.48Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

Productos Alternativos

[IPC-HFW2230S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2431S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2531s-s-0360b-s2-tubular-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-poe-8798>