



# IPC-HFW2230S-S-0360B-S2

Tubular IP H265 2M DN dWDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (88°x44°x105° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (2.5W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.48Kg.

## Accesorios

[PFA130-E-V3](#)  
[PFA134-V2](#)

## Especificaciones de Producto

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP                 |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                     |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR      |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F1.6                   |
| ÓPTICA                   | Fija de 3.6mm                   |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)             |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, HLC, AGC, BLC       |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 2MP@25IPS / 2nd D1         |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)          |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                     |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)       |
| PROTECCIÓN               | IP67                            |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2230s-s-0360b-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-poe-8862>