



IPC-HDBW2231E-S-S2

Domo IP H265 2M DN WDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x126° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.4W). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 109.9 \times 81 \text{ mm}$ / 0.35Kg.

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA136-V2](#)
[PFA200W](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C-V2](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2231e-s-s2-domo-ip-h265-2m-dn-wdr-3dnr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-sd-8989>