
IPC-HDW2831TM-AS-S2

Domo IP H265 8M 4K DN WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC





Características

- Resolución hasta 8MP@12IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (105°x56°x125° (horizontalxverticalxdiagonal)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.2W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ109.9x100.9mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

IPC-HDW2231TM-AS-S2
IPC-HDW2431TM-AS-S2
IPC-HDW2531TM-AS-S2

Accesorios

PFA106
PFA130-E
PFA137
PFB203W

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@12IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.009Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG / G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@12IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), Micrófono integrado
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2831tm-as-s2-domo-ip-h265-8m-4k-dn-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-8994