IPC-EBW81242

FishEye IP H265 AI 12M 4K IR10m 1.85mm M12 IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S





Características

- Resolución Megapíxel hasta 12MP@25IPS.
- Óptica Fija de 1.85mm (185°x180°), F2.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (9.2W).
- 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micrófono integrado. Tipo de montaje M12.
- People Counting en múltiples áreas, gestión de colas (Queuing Management) en múltiples áreas, Heat Map (número de personas/tiempo), y mapa de seguimiento (Track Map).
- Dimensiones y peso: Φ149.8x59.8mm / 0.77Kg.

Productos Alternativos

DSS-DELL-PowerEdgeR230-Win10
DSS-DELL-PowerEdgeR440-WinSvr

Accesorios

PFA100
PFA105
PFA132-E
PFB302S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.7" CMOS 12MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	12MP@25IPS
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 1,85mm (180°)
LEDs IR	3 Ultra LED IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG / G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 12MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Panoramic Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ebw81242-fisheye-ip-h265-ai-12m-4k-ir10m-1-85mm-m12-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-9102